

**9502L** | LATERAL DE 2 RUEDAS



LA SOLUCION SIMPLE Y EFICAZ PARA EL RIEGO DE LAS PARCELAS  
RECTANGULARES O CUADRADAS




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Avance de ida y vuelta.
- Alimentación por manguera de hasta 6" (210 m<sup>3</sup>/h máximo) o por tubería de polietileno de hasta ø125 (128 m<sup>3</sup>/h máximo).
- Longitud máxima del sistema = 426 metros hasta última rueda.
- Velocidad máxima de avance: 120 metros / hora.
- Codo de entrada giratorio.

## VISION

### PANEL VISION PARA LATERAL

- El EZ WATER WIZARD permite dividir el recorrido en varias zonas (hasta 20), el panel ajusta automáticamente la dosis, ahorrando agua, energía y tiempo.
- Cañón final programable desde el panel, mayor precisión.
- Posibilidad de seleccionar una dosis de agua utilizada anteriormente.
- Histórico de consumos de agua y de rendimiento del lateral.
- Posibilidad de añadir la opción FieldNET.



### SISTEMA EZ WATER WIZARD



## BASIC

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

- 2 ruedas motrices con 2 motores de 1 HP y 2 reductores.
- Alimentación: manguera flexible o PE
- Guía surco.
- Alineación de tramos por cable.
- Panel principal BASIC.
- Primer tramo en 6-5/8", resto de tramos disponibles en 5-1/2" o 6-5/8".
- Ruedas motrices 14,9 x 24 de 8 lonas con anticongelante.
- Estructura de torre : Estándar, Media o Alta.

## OPCIONES:

- Panel VISION con posicionamiento GPS.
- Gestión a distancia por FieldNET (con panel VISION).
- Grupo electrógeno incorporado.
- Ruedas motrices 14,9 x 24 8 lonas perfil radial.
- Parada en línea para cambio de hidrante.
- Parada y vuelta automática al llegar a la barrera.

## FieldNET

### GESTIÓN A DISTANCIA

Rápido y fácil, con FieldNET puede controlar sus pivotes, laterales, cañones, inyectores de fertilizantes y estaciones de bombeo a distancia. Puede monitorizar y administrar su sistema desde cualquier lugar con un ordenador, un teléfono inteligente o tableta.



Distribuidor

### LONGITUD MÁXIMA DE LA TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN DEL LATERAL

Tipo tubería/ ø Flexible ø Polietileno	3" Ø90	3"1/2 Ø100	4" Ø110	4"1/2 Ø125	5"	6"
Manguera Flexible (ø int)	210m	180m	140m	110m	90m	60m
Tubería Polietileno (ø ext)	300m	250m	200m	160m	—	—

**LINDSAY™**  
EUROPE

**ZIMMATIC™**  
BY LINDSAY



Empresa responsable por el cuidado del medioambiente.

Lindsay Corporation está comprometida a crear concienciación medioambiental e implementar prácticas sostenibles para reducir el consumo de energía, agua y otros recursos, y protegerlos.

© 2015 Lindsay. Todos los derechos reservados. Zimmatic y FieldNET son marcas registradas de The Lindsay Corporation.

L'Epinglerie 72300 La Chapelle d'Aligné, France  
Tél: +33 (0)2 43 48 02 02 • Fax: +33 (0)2 43 48 02 00  
www.lindsayeurope.com

ZIMM 9502L BRO  
SPA-0718 0115